



bik.4 base Design: Klaus Nolting



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

Zuleitung:
3 m Leuchte (05RN8-F 3G1,0 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig

Montage:
für festen Untergrund
ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Glaslinse
Bodenplatte: Aluminium pulverbeschichtet

Schutzart:
Leuchte: IP65 . Stecker: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichttrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmable via trailing edge dimmer

supply cable:
3 m luminaire (05RN8-F 3G1,0 mm²)
incl. safety plug ready to connect


assembly:
for solid ground
movable

material:
head: aluminium die-casting powder-coated + glass lens
base plate: aluminium powder-coated

protection class:
luminaire: IP65 . plug: IP44

This product contains a light source of energy efficiency class F

light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	92085-AN	15 W/834 lm
 deep black RAL 9005	92085-BL	15 W/834 lm

+ Optional mit Schweizer Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with Swiss plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect . Details Seite 258
connection with IP44.DE connect as an option . details page 258

+ verwandte Produkte related products . bik.4 spike

Größe in mm
size in mm